

614SX

600SX - 1000/1200 W HALOGÈNE



- **Type:** Projecteur de découpe
- **Source:** 1000/1200 W Halogène
- **Optique:** zoom 16° à 35°

Projecteur de découpe

La découpe théâtre 1/1.2K classique

La 614 SX est une découpe polyvalente de moyenne portée.

Son ergonomie unique et sa qualité optique exceptionnelle la rendent indispensable dans les opéras, les théâtres et les studios TV, que ce soit pour le grill, sur le latéral, ou à la face.

Les compartiments lampe de la 600 SX peuvent être intervertis avec ceux de la gamme Quincy pour donner le choix entre les options halogène et décharge.

Fonctions

- **Cassette double-glissière multifonction :** utilisation simultanée de gobos et iris. Net couteaux et net gobo simultanés
- **Fenêtre :** jusqu'à 8 couteaux simultanément. Se retirent pour une maintenance facile et se rentrent dans la fenêtre pour le transport
- **Système de blocage des couteaux:** maintien des couteaux en position en toutes circonstances (blocage efficace jusqu'à 4 couteaux)
- **Porte-gobo universel :** gobos taille 'A', métal ou verre
- **Système de blocage du zoom :** blocage du zoom facile grâce à la poignée située sur la lanterne
- **Rotation de l'ensemble zoom / fenêtre / porte-accessoires sur 90° :** rotation de l'image projetée possible quelle que soit la position – la lampe reste toujours verticale, pas de déplacement de lyre requis
- **Porte-filtre intérieur :** pour une utilisation longue durée de verres dépolis, colorés ou dichroïques
- **Réglage facile du zoom :** échelle graduée sur le côté du projecteur pour un réglage facile et rapide
- **Index de site :** repère d'inclinaison sur la fourche pour un repositionnement rapide

Optique

- **Douille multiposition :** accepte les lampes 1000 W et 1200 W
- **Train optique calibré en usine :** aucun ajustement de lampe nécessaire, même après un changement
- **Système optique SX :** optique à double-condenseur pour une définition exceptionnelle
- **Zoom optique variable :** projection parfaite quel que soit l'angle. Contrôle indépendant de la taille de l'image et de la netteté. Commandes du zoom de chaque côté

Construction

- **Fabrication française:** contrôle total de tous les aspects de la production
- **Compartiment lampe interchangeable :** avec la série Sully (LED 115W)
- **Ventilation :** convection naturelle optimisée sans fuites de lumière
- **Corps du projecteur :** tôle d'acier et peinture époxy assurent résistance et légèreté
- **Pièces mobiles :** manipulation sans à-coups, même quand elles sont chaudes
- **Boutons et poignées imperdables :** garantie de sécurité supplémentaire pour la manipulation en hauteur ou pendant le transport
- **Accès facile à toutes les pièces :** nettoyage, changement de lampe et maintenance faciles
- **Pièces détachées et accessoires :** compatibles avec toute la gamme des découpes (halogène, décharge ou LED), ce qui réduit les coûts de fonctionnement

Photo: 614SX

DSFR049_614SX - 08/04/2026


Robert Juliat se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de ce document ou les caractéristiques de ses produits dans un souci permanent d'amélioration.

Robert Juliat S.A.S., 32 rue de Beaumont, 60530 Fresnoy-en-Thelle - France
Téléphone : +33 (0)3 44 26 51 89 - info@robertjuliat.fr - www.robertjuliat.fr



ROBERT JULIAT

Source



- **Type source:** Halogène
- **Douille:** Gx9.5

| Lampes admissibles | Puissance* | Flux* | Température de couleur* | Durée* |
|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------|--------|
| LIF: T19 (T11) - ANSI: FWP/FWR | 1 000 W | 21 000 lm | 3050K | 750 h |
| LIF: CP70 - ANSI: FVA/FVB | 1 000 W | 26 000 lm | 3200K | 200 h |
| LIF: T29 - ANSI: FWS/FWT | 1 200 W | 29 000 lm | 3050K | 400 h |
| LIF: CP90 | 1 200 W | 30 000 lm | 3200K | 200 h |

(*) Données fabricants

Optique

Caractéristiques


- **Type:** Zoom
- **Angle:** 16° à 35° (Angle de champ)
- **Longueur focale:** 127 - 285 mm

Filtre

- **Forme:** Carré
- **Taille standard:** 180x180 mm (7.1x7.1 in)
- **Taille optionnelle:** 185x185mm (7.3x7.3")

Gobo

- **Taille:** A
- **Matière:** Métal
Verre





100 mm

*Taille maximale de l'image

Photométrie

optique: 16°-35° / Standard / LIF: CP70 - ANSI: FVA/FVB 1000W



• Optique @ 16°



Intensité
190 000 cd

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Distance | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
| Diamètre | 1,4 m | 2,8 m | 4,2 m | 5,6 m | 7 m | 8,4 m |
| Eclairement | 7 700 lux | 1 950 lux | 850 lux | 480 lux | 310 lux | 220 lux |
| Distance | 15 ft | 35 ft | 50 ft | 65 ft | 80 ft | 100 ft |
| Diamètre | 4,2 ft | 9,8 ft | 14,1 ft | 18,3 ft | 22,5 ft | 28,1 ft |
| Eclairement | 850 fc | 160 fc | 80 fc | 45 fc | 30 fc | 20 fc |


• Optique @ 35°



Intensité
51 000 cd

| | | | | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Distance | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m |
| Diamètre | 3,2 m | 6,3 m | 9,5 m | 12,6 m | 15,8 m | 18,9 m |
| Eclairement | 2 050 lux | 520 lux | 230 lux | 130 lux | 85 lux | 60 lux |
| Distance | 15 ft | 35 ft | 50 ft | 65 ft | 80 ft | 100 ft |
| Diamètre | 9,5 ft | 22,1 ft | 31,5 ft | 41 ft | 50,4 ft | 63,1 ft |
| Eclairement | 230 fc | 42 fc | 21 fc | 13 fc | 8 fc | 6 fc |

Dimensions et poids



Poids: 13 kg (28,6 lbs)


| Hauteur | Longueur | Largeur | Fourche | Tilt | Option |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------------|
| H= 415 mm (16,3 in) | L= 695 mm (27,4 in) | W= 330 mm (13 in) | Y= 280 mm (11 in) | TU= TBD° | O= 25 mm (1 in) |
| H1= 208 mm (8,2 in) | L1= 250 mm (9,8 in) | W1= 208 mm (8,2 in) | | TD= TBD° | |
| H2= 240 mm (9,4 in) | L2= 445 mm (17,5 in) | | | | |

Emballage

- Poids : 15 kg (33 lbs)
- Volume : 0,09 m³ (3,18 ft³)

Installation

- Distance minimale entre l'appareil et une surface illuminée: 2,0 m (6,6 ft)
- Position d'utilisation:



Construction

- Matière: Tôle d'acier - Aluminium
- Couleur: Noir
- Refroidissement: Convection naturelle
- Température ambiante maximale (Ta): 40°C (104°F)
- Température maximale du produit (Tc) : 260°C (500°F)
- Energie totale dissipée: 3 413 BTU/h
- Indice de protection: IP20

Compatibilité électrique

- 230/240 V - 50 Hz
- 115/120 V - 60 Hz

Garantie

- Produit: 2 ans
- Voir Conditions Générales de Vente*

Approbations



Raccordement secteur



- Type: cordon attenant
- Câble: H07RNF 3G1.5
- Longueur: 3 m (9,8 ft)
- Connecteur d'alimentation: CEE 7/7 (2P+T NF/Schuko)

Consommation électrique





| Tension | Fréquence | Courant | Puissance |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 230 V | 50 Hz | 5 A | 1000 W |
| 230 V | 50 Hz | 6 A | 1200 W |

Alimentation













Modèle

















| | |
|--------------|---|
| 614SX | Projecteur de découpe 1000/1200 W Halogène - douille Gx9.5 - 614SX - 16/35° |
|--------------|---|

Options

| | | |
|-----------------|--|---|
| CAV600 | Cassette avant à double-glissière pour accessoires 180x180mm |  |
| CAV600E | Cassette avant à double-glissière pour accessoires 185x185mm |  |
| PCP1716A | Connecteur d'alimentation IEC60309 6h 16A 2P+T bleu (P17) |  |
| FCD600PV | Fourche coudée |  |

Accessoires

| | | |
|------------------|---|---|
| D8 | Couteau pour série SX 4 inclus |  |
| PF500M2 | Porte-filtre métal 180x180mm 1 inclus |  |
| SGUX | Porte-gobo universel (métal, verre, dépoli) taille "A" 1 inclus |  |
| CP70 | Lampe CP70 - Gx9.5 1000W 230V 200h 3200K |  |
| T19 (T11) | Lampe T19 (T11) - Gx9.5 1000W 230V 750h 3050K |  |
| CP90 | Lampe CP90 - Gx9.5 1200W 230V 200h 3200K |  |
| IWSX755 | Iris avec support (fermeture partielle) - Poids: 0,26 Kg |  |
| PF600M2 | Porte-filtre métal 185x185mm |  |
| G500 | Grille 180x180mm |  |
| CAV600A | Cassette avant à double-glissière pour accessoires 180x180mm - Poids: 0,43 Kg |  |
| CAV600AE | Cassette avant à double-glissière pour accessoires 185x185mm - Poids: 0,45 Kg |  |
| RPF613 | Rallonge de cassette avant 180x180mm pour accessoires 215x215mm sans ventilation (recommandée pour couleurs saturées sur 613SX/663SX) - Poids: 1,5 Kg |  |

| | | |
|--------------------|---|---|
| RPF613E | Rallonge de cassette avant 180x180mm pour accessoires 245x245mm sans ventilation (recommandée pour couleurs saturées sur 613SX/663SX) |  |
| APH 68LED | Double-condenseur spécial LED - Poids: 0,58 Kg |  |
| LPCAR-X4 | Lentille Plan-convexe Ø152mm avec traitement antireflet pour découpe 6X4SX - Poids: 0,57 Kg | |
| LH/670SXCW | Lanterne découpe BIZET CW 600W pour zoom 6X1/6X3/6X4/713/714SX avec fourche - Poids: 15 Kg |  |
| LH/670SXVW | Lanterne découpe BIZET VW 500W pour zoom 6X1/6X3/6X4/713/714SX avec fourche - Poids: 15 Kg |  |
| T/650DNSX4C | Trappe LED SULLY 200W avec afficheur et réseau - 4 couleurs - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,88 Kg |  |
| T/650DSX4C | Trappe LED SULLY 200W avec afficheur - 4 couleurs - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,88 Kg |  |
| T/650DSXCW | Trappe LED SULLY 115W avec afficheur - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,33 Kg |  |
| T/650DSXWW | Trappe LED SULLY 115W avec afficheur - Blanc chaud - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,33 Kg |  |
| T/650SXCW | Trappe LED SULLY 115W - Blanc froid - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,27 Kg |  |
| T/650SXWW | Trappe LED SULLY 115W - Blanc chaud - câble alimentation 3 mètres avec connecteur CEE 7/7 (2P+T NF/SCHUKO) - Poids: 2,27 Kg |  |
| VD120 | Verre dépoli 120x120mm |  |
| FCD600 | Fourche coudée |  |
| TH600 | "Top hat" - nez anti-halo simplifié 180x180mm (sans câble de sécurité) - ø150mm / longueur: 150mm |  |
| 876 | Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø35 à 50mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,25 Kg |  |
| 880 | Crochet acier 40x10 à vis M10 L=28mm pour tube Ø50 à 63mm - CMU: 50Kg - Poids: 1,36 Kg |  |
| CS2 | Câble de sécurité Ø3mm L= 600mm - CMU: 75 Kg |  |